



บลายด์ ไม้ เลิฟ
**BLINDED
BY LOVE**
WOODEN ROLLER
BLINDS BLINDS
บ้านบุรีลี บ้านบัวน



มลายด์ บาย เลิฟ
BLINDED
BY LOVE
ROLLER BLINDS
บ้านม้วน

Symbol of product properties |

สัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติต่างๆ



GREENGUARD

ผ่านการทดสอบมาตรฐานว่าไม่
ปล่อยสารพิษอันตราย



OEKO-TEX

ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับ
สากลว่า ไม่มีสารที่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



ANTI BACTERIAL

มีคุณสมบัติยับยั้งและชะลอการ
เติบโตของแบคทีเรีย



ANTI FUNGAL

มีคุณสมบัติยับยั้งและชะลอการ
เติบโตของเชื้อรา



FLAME RETARDANT

มีคุณสมบัติกันไฟลาม



FORMALDEHYDE SAFE

ปราศจากสารตกค้าง
อันตราย ฟอร์มัลดีไฮด์



GOOD COLOURFASTNESS TO LIGHT

มีความคงทนของสี
ต่อการซีดจางจากแสง



LIGHT BLOCKED 100%

มีคุณสมบัติกันแสงได้
100%



PRINTABLE

สามารถพิมพ์ได้



SILVER COATING

เคลือบวัสดุเงินหน้าผ้าเพื่อการ
สะท้อนแสง UV ที่ดีขึ้น



UV PROTECTION

มีคุณสมบัติป้องกัน
รังสียูวี



WATERPROOF

มีคุณสมบัติกันน้ำ

Roller Blinds System | ระบบของม่านม้วน

No Cover Pipe | แบบไม่มีบังราง



Pipe 28 mm
(Black/White)



Pipe 38 mm
(Black/White)

With Cover Pipe | แบบมีบังราง



Pipe 28 mm
(Black/White)



Pipe 38 mm
(Black/White)

- Pipe 28 mm รางม่าน ความกว้างมาตรฐาน 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร
- Pipe 38 mm รางม่าน ความกว้างมาตรฐาน 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร
(ถ้าขนาดเกินมาตรฐาน กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อ)

Special Pipe | รางม่านม้วนแบบพิเศษ

รางขนาด 48 มิลลิเมตร และ 58 มิลลิเมตร ไม่มีรางบน, บังรางทั้งสองแบบ สามารถทำได้ เริ่มตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป



Special Pipe 48 mm

รางกลมม่านม้วนแบบพิเศษ 48 มิลลิเมตร ไม่มีสปริงฟ่อนแรง สามารถใช้กับม่านม้วนระบบธรรมดา ความกว้าง 2.50-3.00 เมตร



Special Pipe 58 mm

รางกลมม่านม้วนแบบพิเศษ 58 มิลลิเมตร พร้อมสปริงฟ่อนแรง สามารถใช้กับม่านม้วนระบบธรรมดา ความกว้าง 3.50-4.50 เมตร



Roller Blinds Chain | โซ่ม่านม้วน

โซ่ม่านม้วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร

Plastic Chain 4.5 mm



RC01
WHITE



RC22
BLACK

Metal Chain 4.5 mm




RC23
STAINLESS

Bottom Rail | รางถ่วงชายล่าง


รางถ่วงชายล่างมีให้เลือก 2 แบบ รางล่างกลม และรางล่างแบน มีทั้งสีขาว และสีดำ




WHITE ROUND
BOTTOM RAIL



BLACK ROUND
BOTTOM RAIL



WHITE SQUARE
BOTTOM RAIL



BLACK SQUARE
BOTTOM RAIL

Spring System | ระบบสปริงฟ่อนแรง ม่านม้วน

SPRING SYSTEM ระบบสปริงฟ่อนแรง	REDUCE SPRING ชุดสปริงฟ่อนแรง	REDUCE SPRING (INCLASS) ชุดสปริงฟ่อนแรง รุ่นอินคลาส	SEMI AUTO SPRING LOCK (INCLASS) ชุดสปริงล็อกที่จั้งอัตโนมัติ รุ่นอินคลาส
การทดแรง	ใช้ทดแรงขึ้น และลงของชุดม่านม้วน		ใช้งานโดยการดึงลง และดึงเก็บใบม่าน ด้วยการกระตุกลงเบาๆ ม่านม้วนจะเก็บขึ้นเอง
ความสูง	< 4.5-5.0 เมตร	3.0-5.0 เมตร	< 1.8 เมตร
ความกว้าง	< 3 เมตร	< 2.5 เมตร	1.0-1.8 เมตร
มีรางบน	มีรางบน	ไม่มีรางบน	

หมายเหตุ หากขนาดเกินจากนี้ กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัท


Guide Rail | ระบบรางข้างกันแสง



Black Guide Rail
รางไกด์บังแสงด้านข้าง สีดำ




White Guide Rail
รางไกด์บังแสงด้านข้าง สีขาว



ผ้าสักรีดป้องกันการขีดข่วน
ขณะม่านม้วนเลื่อนขึ้นลง



Black Bottom Rail
รางถ่วงชายล่าง สีดำ



White Bottom Rail
รางถ่วงชายล่าง สีขาว

คุณสมบัติพิเศษของม่านม้วนระบบรางข้าง


ใช้ประกอบด้านข้างซ้ายขวาของตัวม่านเพื่อเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยให้กับม่านม้วน และยังช่วยเก็บแสงที่จะลอดเข้ามาจากด้านข้างของม่านม้วน เพิ่มความเป็นส่วนตัวและเก็บแสงได้สนิทชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเก็บเสียงกระทบที่เกิดจากรางล่างม่านม้วนแกว่งตัวได้อีกด้วย ประกอบไปด้วย

- รางข้าง ซ้าย/ขวา มีสีขาวและดำ
- เส้นสักรีดพิเศษเพื่อเก็บเสียงและเพิ่มความลื่นไหลในการใช้งานม่านม้วน
- รางถ่วงชายผ้าแบบเหลี่ยมพิเศษ มีสีขาวและดำ

Roller Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์ม่านม้วน



Outlook



Dimension drawing



Inner structure picture


ELECTRONIC LIMIT CAPACITOR MOTOR BRAKE GEARBOX



Motor Head



Bracket




Motorized Roller Blinds



Motorized Projection Screen



Motorized Roller Door



Motorized Ceiling Curtain



Motorized Awning



Motorized Roller Shutter

Motor No. NT45 | มอเตอร์ม่านม้วนที่ดีที่สุด มาตรฐานของ Nitas Tessile

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 65 กิโลกรัม
- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี
- ระบบมอเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง ม่านม้วน, ชัตเตอร์ประตู, ม่านม้วนหลังคา, กันสาด

รุ่น	แรงบิด (นิวตัน-เมตร)	ความเร็ว (รอบต่อนาที)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	รับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม)
NT45R-6/28	6 N.m	28 rpm	230 V	50 Hz	133 W	20 kg
NT45E-20/26	20 N.m	26 rpm	230 V	50 Hz	205 W	65 kg

หมายเหตุ ขาจับมอเตอร์รุ่นพิเศษระยะห่างระหว่างมอเตอร์เพียง 3.5 ซม. เท่านั้น



สวิตช์ติดผนัง
15 ช่องสัญญาณ



รีโมทไร้สาย
15 ช่องสัญญาณ

ระบบการควบคุม

- สวิตช์ ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ ใช้รีซีฟเวอร์บีวอัน



CE Certification
(Europe)



Wireless
Emission Frequency
Certification (USA)




Radio Technology Nitas




5 YEAR
WARRANTY
by NITAS TESSILE

Roller Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์ม่านม้วน



SOMFY RBS

- มอเตอร์ม่านม้วนตัวมาตรฐานของ Somfy
- ระบบการทำงานเงียบ เสียงมอเตอร์ทำงานเบาเพียง 47 dBA
 - ระดับการป้องกัน IP 44
 - รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี



รุ่น	RBS 6/17	RBS 6/32	RBS 10/17	RBS 10/32	RBS 15/17
ขนาดความยาว (มิลลิเมตร)	555 mm	605 mm	555 mm	605 mm	605 mm
แรงบิด (นิวตัน-เมตร)	6 N.m		10 N.m		15 N.m
ความเร็ว (รอบต่อนาที)	17 rpm	32 rpm	17 rpm	32 rpm	17 rpm
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)	230 V / 50 Hz				
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	90 W	120 W		160 W	140 W
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (แอมป์)	0.45 A	0.5 A		0.75 A	0.65 A
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1.85 kg	2.214 kg	1.985 kg	2.215 kg	2.12 kg
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (องศาเซลเซียส)	-10°C to 40°C				
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	47 dBA	52 dBA	47 dBA	54 dBA	50 dBA
มาตรฐาน	EN 60335-2-97, EN 301489-3, EN 300-220-3				

Control system | ระบบการควบคุม

Wall Switch
สวิตช์ติดผนัง


1 Channel 4 Channel 16 Channel

Wireless Remote
รีโมทไร้สาย

EXPERT somfy RTS WIRED TECHNOLOGY™ 5 year Warranty somfy

BLACKOUT


ม่านม้วนทึบแสง 100%



Index | สารบัญ

Page : 8	BB01 LONDON (J) 200, 250, 300 cm 100% Polyester 340 g/sqm (±5%) 0.34 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection Printable	Page : 8	BB02 PARIS (JS) 200, 250 cm 100% Polyester 250 g/sqm (±5%) 0.41 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection Printable Silver Coated	Page : 9	BB03 STOCKHOLM 200, 260 cm 100% Polyester 340 g/sqm (±5%) 0.55 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100
Page : 10	Design Code: BB04 MADRID (MSW) Width : 240 cm Content : 100% Polyester Weight : 305 g/sqm (±5%) Thickness : 0.32 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Fangal GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Silver Coated Waterproof	Page : 10	BB05 ROME (JW) 240 cm 100% Polyester 310 g/sqm (±5%) 0.32 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Printable Waterproof	Page : 11	BB06 PRAGUE 200, 250, 300 cm 70% PVC, 30% Polyester 550 g/sqm (±5%) 0.65 mm (±5%) Blackout 0% 2,100 Baht/sqyd UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)
Page : 13	Design Code: BB08 ATHENS (MFJW) Width : 200, 254 cm Content : 75% PVC, 25% Fiberglass Weight : 500 g/sqm (±5%) Thickness : 0.38 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Fangal: ASTM G21 Flame Retardant: BS 5867-2 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Printable Waterproof	Page : 14	BB09 MOSCOW 300 cm 100% Polyester 370 g/sqm (±5%) 0.55 mm (±5%) Blackout 0% 1,900 Baht/sqyd UV Protection GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100	Page : 15	BB11 DUBLIN 280 cm 100% Polyester 375 g/sqm (±5%) 0.67 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection
Page : 16	Design Code: BB13 LISBON (S) Width : 280 cm Content : 100% Polyester Weight : 240 g/sqm (±5%) Thickness : 0.20 mm (±5%) Purpose : Blackout Openness : 0% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Silver Coated	Page : 16	BB14 BRUSSELS (S) 280 cm 100% Polyester 260 g/sqm (±5%) 0.30 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection Silver Coated	Page : 15	BB12 OSLO (BMF) 300 cm 100% Polyester 370 g/sqm (±5%) 0.65 mm (±5%) Blackout 0% 1,200 Baht/sqyd UV Protection Anti Bacterial: ASTM G22 Anti Fangal: ASTM G21 Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD

Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%





- BB01-01
WHITE
- BB01-02
IVORY
- BB01-03
BEIGE
- BB01-04
GREY
- BB01-05
GREEN
- BB01-06
DARK GREY
- BB01-07
BLACK

Design Code: **BB01 LONDON (J)**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 340 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.34 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Printable



BB01 LONDON (J)



- BB02-01
WHITE/SILVER
- BB02-02
IVORY/SILVER
- BB02-03
BEIGE/SILVER
- BB02-04
GREY/SILVER
- BB02-05
BLACK/SILVER
- BB02-06
BROWN/SILVER
- BB02-07
LIGHT OAK/SILVER

Design Code: **BB02 PARIS (JS)**
Width : 200, 250 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 250 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.41 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Printable
Silver Coated



BB02 PARIS (JS)



Flip over the fabric to show silver coated



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



- BB03-01
WHITE
- BB03-02
BEIGE
- BB03-03
GREY
- BB03-04
BROWN
- BB03-05
DARK GREY


Design Code: **BB03 STOCKHOLM**
Width : 200, 260 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 340 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.55 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



BB03 STOCKHOLM



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



Flip over the fabric to show silver coated

BB04-01
WHITE/SILVER

BB04-02
BEIGE/SILVER

BB04-03
BLUE/SILVER

BB04-04
GREY/SILVER

Design Code: **BB04 MADRID (MSW)**
Width : 240 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 305 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.32 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Anti Fungal | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100 | Silver Coated
Waterproof



BB05-01
WHITE/WHITE

BB05-02
BEIGE/BEIGE

BB05-03
GREY/GREY

BB05-04
BLUE/BLUE

Design Code: **BB05 ROME (JW)**
Width : 240 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 310 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.32 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100 | Printable
Waterproof



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB06-01
WHITE

BB06-02
BEIGE

BB06-03
GREY

Design Code: **BB06 PRAGUE**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 550 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.65 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 2,100 Baht/sqyd
Standard : UV Protection
Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB07-01
IVORY

BB07-02
CREAM

BB07-03
KHAKI

Design Code: **BB07 BERLIN (F)**
Width : 200, 280 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 400 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.68 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB08-01
WHITE/WHITE

BB08-02
CREAM/CREAM


BB08-03
GREY/GREY

BB08-04
IVORY/IVORY


BB08-05
LINEN/LINEN

BB08-06
DARK GREY/DARK GREY

Design Code: **BB08 ATHENS (MFJW)**
Width : 200, 254 cm
Content : 75% PVC, 25% Fiberglass
Weight : 500 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.38 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Anti Fungal: ASTM G21
Flame Retardant: BS 5867-2 | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100 | Printable | Waterproof



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%



BB09-01
WHITE

BB09-02
BEIGE

BB09-03
BROWN

BB09-04
GREY

BB09-05
DARK GREY


Design Code: **BB09 MOSCOW**
Width : 300 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 370 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.55 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,900 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



BB09 MOSCOW



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%




BB11-01
IVORY

BB11-02
BEIGE

Design Code: **BB11 DUBLIN**
Width : 280 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 375 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.67 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection



BB11 DUBLIN



BB12-01
WHITE

BB12-02
CREAM

BB12-03
GREY


Design Code: **BB12 OSLO (BMF)**
Width : 300 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 370 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.65 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Anti Bacterial: ASTM G22
Anti Fungal: ASTM G21
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD



BB12 OSLO (BF)



Blackout 100% | ม่านม้วนทึบแสง 100%




Flip over the fabric to show silver coated

BB13-01
WHITE/SILVER

BB13-02
CREAM/SILVER

BB13-03
GREY/SILVER

BB13-04
BEIGE/SILVER

BB13-05
BROWN/SILVER

BB13-06
DARK GREY/SILVER

Design Code: **BB13 LISBON (S)**
Width : 280 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 240 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.20 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Silver Coated



BB13 LISBON (S)




Flip over the fabric to show silver coated

BB14-01
ALUMINIUM/SILVER

BB14-02
TITANIUM/SILVER

BB14-03
BRONZE/SILVER

BB14-04
NICKEL/SILVER

BB14-05
IRON/SILVER

Design Code: **BB14 BRUSSELS (S)**
Width : 280 cm
Content : 100% Polyester
Weight : 260 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.30 mm (±5%)
Purpose : Blackout
Openness : 0%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Silver Coated




BB14 BRUSSELS (S)



Index | สารบัญ

Design Code: S101 BANGKOK (F) Width : 200, 250 cm Content : 73% PVC, 27% Polyester Weight : 515 g/sqm (±5%) Thickness : 0.71 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 1% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 18	Design Code: S102 TOKYO (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 470 g/sqm (±5%) Thickness : 0.75 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 1% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 18	Design Code: S301 BEIJING (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 455 g/sqm (±5%) Thickness : 0.67 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 3% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 8 (ISO 105:B04) Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 19	Design Code: S302 NEW DELHI (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 440 g/sqm (±5%) Thickness : 0.65 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 3% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 20
Design Code: S501 MANILA (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 410 g/sqm (±5%) Thickness : 0.55 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 21	Design Code: S502 HANOI (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 520 g/sqm (±5%) Thickness : 0.75 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 21	Design Code: S503 JAKARTA (FS) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 550 g/sqm (±5%) Thickness : 0.65 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5 (AATCC 16) Flame Retardant: NFPA 701 Silver Coated Page : 22	Design Code: S504 VIENTIANE (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 428 g/sqm (±5%) Thickness : 0.73 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,200 Baht/sqyd Standard : UV Protection Color Fastness: 4.5(AATCC 16) Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 22
Design Code: S505 SEOUL (F) Width : 200, 250, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 520 g/sqm (±5%) Thickness : 0.68 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 2,100 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 23	Design Code: S506 YANGON (F) Width : 300 cm Content : 66% PVC, 18% Polyester, 16% Linen Weight : 375 g/sqm (±5%) Thickness : 0.55 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD OEKO-TEK Standard 100 Page : 24	Design Code: S507 MALE (BMF) Width : 200, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 409 g/sqm (±5%) Thickness : 0.70 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Bacterial: ASTM G22 Anti Fungal: ASTM G21 Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD Page : 25	Design Code: S508 DOHA (BMF) Width : 200, 300 cm Content : 70% PVC, 30% Polyester Weight : 518 g/sqm (±5%) Thickness : 0.66 mm (±5%) Purpose : Sunscreens Openness : 5% Price : 1,900 Baht/sqyd Standard : UV Protection Anti Bacterial: ASTM G22 Anti Fungal: ASTM G21 Flame Retardant: NFPA 701 GREENGUARD Page : 25

Sunscreens 1% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 1%



S101-01
WHITE


S101-02
GREY

S101-03
BEIGE

Design Code: **S101 BANGKOK (F)**
Width : 200, 250 cm
Content : 73% PVC, 27% Polyester
Weight : 515 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.71 mm (±5%)
Purpose : Sunscreens
Openness : 1%
Price : 2,100 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S101 BANGKOK (F)



S102-01
WHITE/WHITE

S102-02
WHITE/BEIGE

S102-03
WHITE/GREY

S102-04
BLACK/BROWN

S102-05
BLACK/GREY

S102-06
BLACK/BLACK


Design Code: **S102 TOKYO (F)**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 470 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.75 mm (±5%)
Purpose : Sunscreens
Openness : 1%
Price : 2,100 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



S102 TOKYO (F)



Sunscreens 3% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 3%



S301-01
WHITE

S301-02
BEIGE

S301-03
GREY

S301-04
BROWN

S301-05
BLACK

Design Code: **S301 BEIJING (F)**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 455 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.67 mm (±5%)
Purpose : Sunscreens
Openness : 3%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Color Fastness: 8 (ISO 105-B04)
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



S301 BEIJING (F)



Sunscreens 3% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 3%



S302-01
WHITE/WHITE

S302-02
WHITE/BEIGE

S302-03
WHITE/GREY

S302-04
BEIGE/BEIGE

S302-05
GREY/GREY

S302-06
BLACK/BROWN

S302-07
BLACK/GREY

S302-08
BLACK/BLACK

Design Code: **S302 NEW DELHI (F)**

Width : 200, 250, 300 cm

Content : 70% PVC, 30% Polyester

Weight : 440 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.65 mm (±5%)

Purpose : Sunscreens


Openness : 3%

Price : 1,900 Baht/sqyd

Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%



S501-01
WHITE/WHITE

S501-02
WHITE/BEIGE

S501-03
WHITE/GREY

S501-04
GREY/GREY

S501-06
BLACK/GREY

S501-07
BLACK/BROWN

S501-08
BLACK/BLACK

Design Code: **S501 MANILA (F)**

Width : 200, 250, 300 cm

Content : 70% PVC, 30% Polyester

Weight : 410 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.55 mm (±5%)

Purpose : Sunscreens

Openness : 5%

Price : 1,200 Baht/sqyd

Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Design Code: **S502 HANOI (F)**

Width : 200, 250, 300 cm

Content : 70% PVC, 30% Polyester

Weight : 520 g/sqm (±5%)

Thickness : 0.75 mm (±5%)

Purpose : Sunscreens

Openness : 5%

Price : 1,200 Baht/sqyd

Standard : UV Protection | Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



S502-01
WHITE/WHITE

S502-02
WHITE/BEIGE

S502-03
WHITE/GREY

S502-04
GREY/GREY

S502-05
BLACK/WHITE


S502-06
BLACK/GREY

S502-07
BLACK/BROWN

S502-08
BLACK/BLACK



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%




Flip over the fabric to show silver coated

S503-01
WHITE/SILVER

S503-02
BEIGE/SILVER

S503-03
GREY/SILVER

Design Code: **S503 JAKARTA (FS)**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 550 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.65 mm (±5%)
Purpose : Sunscreens
Openness : 5%
Price : 1,900 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)
Flame Retardant: NFPA 701 | Silver Coated



S504-01
BEIGE

S504-02
LIGHT GREY

S504-03
GREY

S504-04
DARK GREY

S504-05
BLUE


S504-06
BROWN

S504-07
KHAKI

Design Code: **S504 VIENTIANE (F)**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 428 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.73 mm (±5%)
Purpose : Sunscreens
Openness : 5%
Price : 1,200 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Color Fastness: 4.5 (AATCC 16)
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD
OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%



S505-01
WHITE

S505-02
LIGHT GREY

S505-03
GREY


S505-04
BROWN

S505-05
BLACK

Design Code: **S505 SEOUL (F)**
Width : 200, 250, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 520 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.68 mm (±5%)
Purpose : Sunscreens
Openness : 5%
Price : 2,100 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%



S506-01
LINEN

S506-02
BEIGE

S506-03
LIGHT BROWN

Design Code: **S506 YANGON (F)**
Width : 300 cm
Content : 66% PVC, 18% Polyester, 16% Linen
Weight : 375 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.55 mm (±5%)
Purpose : Screens
Openness : 5%
Price : 1,900 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Flame Retardant: NFPA 701
GREENGUARD | OEKO-TEK Standard 100



Sunscreens 5% | ม่านม้วนกรองแสงผ่านได้ 5%




S507-01
IVORY

S507-02
CREAM

S507-03
LIGHT GREY

Design Code: **S507 MALE (BMF)**
Width : 200, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 409 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.70 mm (±5%)
Purpose : Screens
Openness : 5%
Price : 1,900 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Anti Bacterial: ASTM G22
Anti Fungal: ASTM G21
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD



S508-01
IVORY

S508-02
CREAM

S508-03
LIGHT GREY

Design Code: **S508 DOHA (BMF)**
Width : 200, 300 cm
Content : 70% PVC, 30% Polyester
Weight : 518 g/sqm (±5%)
Thickness : 0.66 mm (±5%)
Purpose : Screens
Openness : 5%
Price : 1,900 Baht/sqyd
Standard : UV Protection | Anti Bacterial: ASTM G22
Anti Fungal: ASTM G21
Flame Retardant: NFPA 701 | GREENGUARD





Wooden Blinds Rail | รางมู่ลี่



Rail Box | กล่องรางแบบสอดใบมู่ลี่

- ตัวโครงกล่องสี่ตามตัวเลือกด้านล่าง
- ปิดหน้ากล่องด้วยใบมู่ลี่ สีเดียวกับ ใบมู่ลี่



Cover Rail box


| กล่องครอบรางแบบทำสี่ตามใบมู่ลี่

- ตัวโครงกล่องทำสี่ ตามใบมู่ลี่


Wooden Blinds Ladder Cord

| เชือกบันไดมู่ลี่

Size 35 mm | สำหรับใบมู่ลี่ขนาด 35 มม.



Size 50 mm | สำหรับใบมู่ลี่ขนาด 50 มม.





Wooden Blinds Ladder Tape | เทปบันไดไม้


Size 35 mm | สำหรับใบไม้ขนาด 35 มม.




LT3501
WHITE




LT3506
GOLDEN OAK




LT3509
PEGON




LT3511
WALNUT




LT3513
TEAK



LT3518
LIGHT GREY




LT3519
GREY



LT3522
BLACK

Size 50 mm | สำหรับใบไม้ขนาด 50 มม.



LT5001
WHITE



LT5002
IVORY



LT5003
NATURAL



LT5004
MAPLE




LT5005
CHERRY




LT5006
GOLDEN OAK



LT5007
TIGER EYES




LT5008
MAHOGANY




LT5009
PEGON



LT5010
MAGENTA




LT5011
WALNUT




LT5013
TEAK




LT5014
GREEN



LT5015
FOREST



LT5016
SKY



LT5017
DEEP OCEAN



LT5018
LIGHT GREY



LT5019
GREY



LT5021
CHARCOAL



LT5022
BLACK

Wooden Blinds Rope | เชือกวนมู่ลี่ 4 mm



Wooden Blinds Handle | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่

HD | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่ทรงมน 25 x 90 mm




HDS | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่ทรงเหลี่ยม 30x130 mm



HDA | ตั้มถ่วงสายมู่ลี่แบบใส 29x80 mm



Wooden Blinds Chain | โซ่วนมู่ลี่ 4 mm




Specification when pull up | ระยะความยาวมู่ลี่ เมื่อดึงเก็บ

HEIGHT WHEN PULL UP				
TOTAL HEIGHT	BASSWOOD, RAMINWOOD		FOAMWOOD	
	Ladder Cord	Ladder Tape	Ladder Cord	Ladder Tape
50 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm
100 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm
150 cm	20 cm	21 cm	22 cm	23 cm
200 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm
250 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
300 cm	31 cm	32 cm	33 cm	36 cm

หมายเหตุ: ความสูงรวมหัวราง 6 ซม.

Wooden Blinds Motor System | ระบบมอเตอร์มู่ลี่ไม้



NT35R-6/28 | มอเตอร์มู่ลี่ไม้ที่ดีที่สุด

มาตรฐานของ Nitas Tessile

- รับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี
- ระบบมอเตอร์สามารถใช้ได้ทั้ง มู่ลี่แบบแผ่น, มู่ลี่แบบรั้งผึ้ง, มู่ลี่แบบพลิค, ม่านม้วน, แผ่นฉายโปรเจคเตอร์, ม่านโรมัน

รุ่น	แรงบิด	ความเร็ว	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	รับน้ำหนักสูงสุด
NT35R-6/28	6 N.m	28 rpm	230 V	50 Hz	121 W	25 kg



สวิตช์ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ



รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

ระบบการควบคุม

- สวิตช์ ติดผนัง 15 ช่องสัญญาณ
- รีโมทไร้สาย 15 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ ใช้รีซีฟเวอร์นิวตัน



CE Certification (Europe)



Wireless Emission Frequency Certification (USA)



Radio Technology Nitas



5 YEAR WARRANTY by NITAS TESSILE




Index | สารบัญ

Page : 40	Design Code : BW35 Width : 40-240 cm Height : 50-400 cm Content : Basswood Weight : 54 g/sqm(±5%) Purpose : Wooden Blinds Thickness : 2.80 mm(±5%) Features : Can withstand sunlight, but not water Price : 1,950 Baht/Sq.yd	Page : 39	Design Code : BW50 Width : 40-240 cm Height : 50-400 cm Content : Basswood Weight : 67 g/sqm(±5%) Purpose : Wooden Blinds Thickness : 2.80 mm(±5%) Features : Can withstand sunlight, but not water Price : 1,950 Baht/Sq.yd	Page : 41	Design Code : FW35 Width : 40-240 cm Height : 50-400 cm Content : Foamwood Weight : 50 g/sqm(±5%) Purpose : Wooden Blinds Thickness : 3.10 mm(±5%) Features : Can withstand water, but strong sunlight Price : 1,950 Baht/Sq.yd
Page : 42 43 45	Design Code : FW50 Width : 40-240 cm Height : 50-400 cm Content : Premium Raminwood Weight : 84 g/sqm(±5%) Purpose : Wooden Blinds Thickness : 3.40 mm(±5%) Features : Can withstand water, but strong sunlight Price : 1,950 Baht/Sq.yd	Page : 35	Design Code : PRW50 Width : 40-240 cm Height : 50-400 cm Content : Premium Raminwood Weight : 50 g/sqm(±5%) Purpose : Wooden Blinds (Formaldehyde Free) Thickness : 2.90 mm(±5%) Features : Can withstand sunlight, but not water Price : 2,450 Baht/Sq.yd	Page : 37	Design Code : RW50 Width : 40-240 cm Height : 50-400 cm Content : Raminwood Weight : 44 g/sqm(±5%) Purpose : Wooden Blinds Thickness : 2.80 mm(±5%) Features : Can withstand sunlight, but not water Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Usage area symbols | สัญลักษณ์พื้นที่การใช้งาน



เหมาะสำหรับพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงทั้งวัน



เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น



ไม่แนะนำสำหรับพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงทั้งวัน



ไม่แนะนำสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

Types of wooden blinds | ชนิดของมู่ลี่ไม้

Premium Raminwood

ใบมู่ลี่คุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัย ไร้สารพิษ เช่น ฟORMALดีไฮด์ เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

Raminwood

ผลิตจากไม้แท้ น้ำหนักเบา ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง ที่โดนแสงแดดได้ปกติ หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Basswood

ผลิตจากไม้แท้ ลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง โดนแสงแดดได้ปกติ หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Foamwood

ผลิตจากไม้สังเคราะห์ จึงไม่ขึ้นรา เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ที่มีแสงแดดและความร้อนสูง เพราะจะทำให้แผ่นมีการบิดงอได้



Premium Raminwood

- ใบมู่ลี่คุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัย ไร้สารพิษ เช่น ฟORMALดีไฮด์
- เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้



Premium Raminwood 50 | พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ




PRW50-112
CREAM



PRW50-115
LIGHT BROWN



PRW50-116
LIGHT GREY



PRW50-118
ASH BROWN



PRW50-117
GREY



PRW50-120
BLACK

Design Code : **PRW50**

Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm

Content : Premium Raminwood

Weight : 50 g/sqm(±5%)

Purpose : Wooden Blinds (Formaldehyde Free)

Thickness : 2.90 mm(±5%)

Features : Can withstand sunlight, but not water

Price : 2,450 Baht/Sq.yd




Premium Raminwood 50 | พื้นผิวลายไม้




PRW50-830
WHITE MAPLE



PRW50-101
DARK MAPLE



PRW50-102
DARK ASH



PRW50-103
CHERRY



PRW50-202
TEAK



PRW50-866
DARK TEAK



PRW50-800
GOLDEN OAK




Raminwood


- เป็นแผ่นไม้แท้ น้ำหนักเบา ลวดลายสวยงาม
- เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่าง ที่โดนแสงแดดได้ปกติ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ




Raminwood 50 | พื้นผิวเนื้อไม้/พิมพลายไม้




RW50-101
WHITE



RW50-111
GOLDEN OAK



RW50-103
CHERRY



RW50-106
WALNUT



RW50-107
EBONY


Design Code	: RW50
Width	: 40-240 cm Height : 50-400 cm
Content	: Raminwood
Weight	: 44 g/sqm(±5%)
Purpose	: Wooden Blinds
Thickness	: 2.80 mm(±5%)
Features	: Can withstand sunlight, but not water
Price	: 1,950 Baht/Sq.yd



RAMINWOOD 50



Basswood 50 | พิมพิลายไม้




BW50-101
WHITE



BW50-102
BEECH



BW50-105
GOLDEN TEAK



BW50-103
MAPLE




BW50-106
TIGER EYES



BW50- 114
WOOD



BW50-108
WALNUT



BW50-107
PEGON



BW50- 112
DARK MAHOGANY



BW50-109
DARK TEAK

Basswood

- เป็นแผ่นไม้แท้ ลวดลายสวยงาม
- เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าต่างต่าง โทนแสงแดดได้ปกติ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ

Design Code : **BW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Basswood
 Weight : 67 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 2.80 mm(±5%)
 Features : Can withstand sunlight, but not water
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd



BASSWOOD 50






Design Code : **BW35**
Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
Content : Basswood
Weight : 54 g/sqm(±5%)
Purpose : Wooden Blinds
Thickness : 2.80 mm(±5%)
Features : Can withstand sunlight, but not water
Price : 1,950 Baht/Sq.yd

Basswood 35

| พื้นผิวเรียบ/สีเรียบ



BW35-101
WHITE



BW35-109
BEIGE



BW35-110
GREY



Basswood 35

| พื้นผิวลายไม้




BW35-103
GOLDEN OAK



BW35-105
WALNUT



BW35-108
PEGON



BW35-104
MAPLE




BW35-107
DARK TEAK



Foamwood 35 | พื้นผิวลายไม้/สีเรียบ




FW35-101
WHITE



FW35-103
LIGHT GREY



FW35-110
DARK BROWN



FW35-107
BLACK

Foamwood

- เป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ จึงไม่ขึ้นรา
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานที่มีแสงแดดและความร้อนสูง

Design Code : **FW35**
Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
Content : Foamwood
Weight : 50 g/sqm(±5%)
Purpose : Wooden Blinds
Thickness : 3.10 mm(±5%)
Features : Can withstand water, but strong sunlight
Price : 1,950 Baht/Sq.yd





Foamwood 50 | ฟันฟิวเริียบ/สีเริียบ



FW50-101
WHITE




FW50-102
CREAM



FW50-830
LIGHT GREY



FW50-880
GREY



FW50-899
BLACK

Design Code : **FW50**
Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
Content : Foamwood
Weight : 84 g/sqm(±5%)
Purpose : Wooden Blinds
Thickness : 3.40 mm(±5%)
Features : Can withstand water, but strong sunlight
Price : 1,950 Baht/Sq.yd



Foamwood 50 | ฟันฟิวเริียบไม้



FW50-301
WHITE BEECH



FW50-630
MAHOGANY



FW50-633
DARK WOOD



FW50-850
DARK OAK



FW50-628
GOLDEN OAK



FW50-631
PEGON



FW50-690
DARK TEAK



FW50-629
GOLDEN TEAK



FW50-750
WOOD

Design Code : **FW50**
Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
Content : Foamwood
Weight : 84 g/sqm(±5%)
Purpose : Wooden Blinds
Thickness : 3.40 mm(±5%)
Features : Can withstand water, but strong sunlight
Price : 1,950 Baht/Sq.yd





Foamwood 50 | ฟองไม้อัด/สีเรียบ



FW50-001
SNOW



FW50-002
LINEN



FW50-012
SKY



FW50-003
MIST



FW50-004
IRON



FW50-007
CHARCOAL

Design Code : **FW50**
 Width : 40-240 cm | Height : 50-400 cm
 Content : Foamwood
 Weight : 84 g/sqm(±5%)
 Purpose : Wooden Blinds
 Thickness : 3.40 mm(±5%)
 Features : Can withstand water, but strong sunlight
 Price : 1,950 Baht/Sq.yd



FOAMWOOD 50





בלאנד באי לייב
BLINDED
BY LOVE

WOODEN & ROLLER

בלינדס בלויב

   NITAS TESSILE
www.nitas-tessile.com